

**ΥΓΡΑ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΨΥΞΗΣ**



ΥΓΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ



Οργανική τεχνολογία

Πολύ μακράς διάρκειας αντιψυκτικά υγρά, συμπυκνωμένα ή έτοιμα προς χρήση με 100% οργανικά πρόσθετα για την άριστη προστασία από το δριμύ ψύχος, εξαιρετική ψύξη του κινητήρα και προστασία από τη διάβρωση. Κατάλληλα για όλα τα οχήματα (φορτηγά, αγροτικά, επιβατικά) εγκεκριμένα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές.

TOTAL GLACELF AUTO SUPRA



Συμπυκνωμένο υγρό, απαιτείται αραίωση με αποιονισμένο νερό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

AFNOR NFR 15-601, ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D4985, ASTM D6210, BS 6580, JASO M325, SAE J1034, NATO S-759
Επίσημη έγκριση από: VW SEAT AUDI SKODA PORSCHE: VW TL 774 D/F/G (G12/G12+/G12++), MB-Approval 325.3, FORD WSS-M97B44, MAZDA MEZ MN 121 D, JAGUAR LAND-ROVER STJLR 651.5003, MAN 324 Typ SNF, DEUTZ DQC CB-14, GM 6277M, GMW 3420, GE Jenbacher TA 1000-0201, MWM 2091/11, CAT 2091/11, CUMMINS IS series u N14, KOMATSU 07 892 (2009), LIEBHERR MD1-36-130, MTU MTL 5048 Ικανοποιεί τις απαιτήσεις των: RENAULT 41-01-001/ S Type D, SAAB, LEYLAND TRUCKS, SCANIA, WARTSILLA 32-9011, CUMMINS CES 14439, CUMMINS CES 14603

TOTAL COOLELF AUTO SUPRA -37°C



Έτοιμο προς χρήση. Εξασφαλίζει αντιψυκτική προστασία έως τους -37°C

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

AFNOR NFR 15-601, ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D4985, ASTM D6210, BS 6580, JASO M325, SAE J1034, NATO S-759
Επίσημη έγκριση από: VW SEAT AUDI SKODA PORSCHE: VW TL 774 D/F/G (G12/G12+/G12++), DAIMLER MB 326.3, FORD WSS-M97B44, MAZDA MEZ MN 121 D, JAGUAR LAND-ROVER STJLR 651.5003, MAN 324 Typ SNF, DEUTZ DQC CB-14, GM 6277M, GMW 3420, GE Jenbacher TA 1000-0201, MWM 2091/11, CAT 2091/11, CUMMINS IS series u N14, KOMATSU 07 892 (2009), LIEBHERR MD1-36-130, MTU MTL 5048 Ικανοποιεί τις απαιτήσεις των: RENAULT 41-01-001/ S Type D, SAAB, LEYLAND TRUCKS, SCANIA, WARTSILLA 32-9011, CUMMINS CES 14439, CUMMINS CES 14603

Συμβατική τεχνολογία

Αντιψυκτικά υγρά συμβατικής τεχνολογίας συμπυκνωμένα ή έτοιμα προς χρήση με επιλεγμένα πρόσθετα.

TOTAL GLACELF CLASSIC



Συμπυκνωμένο υγρό, απαιτείται αραίωση με αποιονισμένο νερό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

AFNOR NFR 15-601, BS 6580,
ASTM πρότυπα

TOTAL COOLELF CLASSIC -26°C



Έτοιμο προς χρήση. Εξασφαλίζει αντιψυκτική προστασία έως τους -26°C

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

AFNOR NFR 15-601, BS 6580